

斗门大横琴5.0产业新空间E区公服中心餐厅厨房已有设备清单

序号	设备名称	规格（mm）	参考图片	用料说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注
厨房设备								
A 收货区/冷库/主副食库								
A01	粘捕式灭蚊灯	16W		1、功率：16W， 2、防爆灯管：2*8W 3、电压：220V 4、尺寸：39.2*27.8*15.7cm 5、适用范围：50m² 6、特点：粘捕式 7、适用：酒店、超市、餐厅、食堂、办公室、厨房、学校等室内场所。	亨得利WGS-30BN	2	台	
A02	挡鼠板	≈1800*20*600		1. 采用304#1.2mm不锈钢板双面制作。	金佰特	1	台	
A03	挡鼠板	≈1300*20*600		1. 采用304#1.2mm不锈钢板双面制作。	金佰特	1	台	
A04	多功能加强型存放架（各层可多级调节高度）	≈1200*500*1500		1. 层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 2. 层板采用框架结构加固，底加5条不锈钢加强筋304# δ=1.2mm， 3. 脚管采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制作， 4. 配304全不锈钢可调节子弹脚。	金佰特	2	台	
A05	空调					4	台	
A06	备用编号							
A07	组合式冷库（远程故障报警系统）	≈4800*3900*2600		1. 冷库板面为10CM不锈钢库板（防火板）， 2. 库板聚氨酯厚度100mm，不锈钢单开门， 3. 内外墙板采用304# δ=1.2mm不锈钢制作。 4. 冷凝机组，高效冷风机，化霜类型：电加热， 5. 配套热力膨胀阀(含阀芯)，电控箱、管道工艺，及包含制冷剂LED防爆冷库灯， 6. 内机挂架，pvc排水及线路耗材(含主机供电及控制线路)， 7. 线缆管路，平衡窗，门边防露。 8. 空库温度：2-8℃、-18℃。含远程故障报警系统。 9. 所有圆角位均由不锈钢组成，库板的结构皆由11-5/8"、23-1/4"、34-7/8"及46-1/2"四种阔度组合而成，而各类库板均由内置活动凸轮勾锁组合及每扇门均以温度表、防水灯（由库外开关操控）、液压闭门器、标准门锁、拉手及安全锁控制、自动闭门较、门边防潮磁力胶边及发热线（220V），门底双层防跑冷胶片。提供B1级检测报告。 名称：100MM厚双面钢板聚氨酯夹芯板B1阻燃保温板。	江苏名厨	1	台	
A08	备用编号							
A09	多功能加强型存放架（各层可多级调节高度）	≈1200*500*1500		1. 层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 2. 层板采用框架结构加固，底加5条不锈钢加强筋304# δ=1.2mm， 3. 脚管采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制作， 4. 配304全不锈钢可调节子弹脚。	金佰特	12	台	
A10	多功能加强型存放架（各层可多级调节高度）	≈1200*500*1500		1. 层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 2. 层板采用框架结构加固，底加5条不锈钢加强筋304# δ=1.2mm， 3. 脚管采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制作， 4. 配304全不锈钢可调节子弹脚。	金佰特	1	台	
A11	多功能加强型存放架（各层可多级调节高度）	≈1200*500*1500		1. 层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 2. 层板采用框架结构加固，底加5条不锈钢加强筋304# δ=1.2mm， 3. 脚管采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制作， 4. 配304全不锈钢可调节子弹脚。	金佰特	2	台	
B 蔬菜加工区								

序号	设备名称	规格（mm）	参考图片	用料说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注
B01	多功能加强型存放架（各层可多级调节高度）	≈ 1200*500*1500		1. 层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 2. 层板采用框架结构加固，底加5条不锈钢加强筋304# δ=1.2mm， 3. 脚管采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制作， 4. 配304全不锈钢可调节子弹脚。	金佰特	2	台	
B02	加强加固多功能切砍台	≈ 1800*700*850+150		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 层板加固采用框架结构，层板加强筋4条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制脚架， 6. 配304全不锈钢可调节子子弹脚。	金佰特	1	台	
B03	加强型加大浸泡清洗池台	≈ 1000*700*850+150		1. 面板、星盆采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋4条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 横管采用304# δ=1.2mm25*25不锈钢管制作， 4. 脚管采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制作， 5. 配304全不锈钢可调节子子弹脚、 6. 一个双温水龙头，带不锈钢溢水口连去水器。	金佰特	6	台	
B04	加强加固多功能切砍台	≈ 1500*700*850+150		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 层板加固采用框架结构，层板加强筋4条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制脚架， 6. 配304全不锈钢可调节子子弹脚。	金佰特	1	台	
B05	加强加固多功能切砍台	≈ 1800*800*800		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 层板加固采用框架结构，层板加强筋4条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制脚架， 6. 配304全不锈钢可调节子子弹脚。	金佰特	1	台	
B06	加强加固多功能切砍台	≈ 1500*800*800		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 层板加固采用框架结构，层板加强筋4条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制脚架， 6. 配304全不锈钢可调节子子弹脚。	金佰特	2	台	

序号	设备名称	规格（mm）	参考图片	用料说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注
B07	多功能切菜机	≈1160*550*1300		用途： 能将各类根菜切丁、丝、片状，以及各类叶菜切段，切段尺寸可调。 特性： 1. 本机为双头型切菜机，两边可同时工作，大大提升效率。 2. 叶菜部通过双变频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、段。切割长度：1—30（mm）可调 3. 根菜部通过更换刀盘能切换片、丝、丁三种形态，操作简单，方便好用。 4. 整机采用304# δ=1.2mm不锈钢制造，卫生美观、功能强大、一机多用、省时省力。 5. 双安全保护装置：切菜边和根茎类刀片门盖若开启则会紧急停止运作以保护操作者的安全。 皮带宽：120 mm 产量：300—1000kg/h 电源：220V 单相 功率：1.25kW机器重量：135Kg 产地：整机台湾产	银鹰YQC-850	1	台	
B08	加强加固多功能切砍台	≈1400*700*850+150		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 层板加固采用框架结构，层板加强筋4条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制脚架， 6. 配304全不锈钢可调节子弹脚。	金佰特	1	台	
B09	多功能加强型操作柜（含刀具砧板消毒）	≈1500*700*850+150		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 柜身采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 底板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 底板加固采用框架结构，底板加强筋4条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 6. 门采用304# δ=1.2mm不锈钢板，覆板制作，框架结构加固， 7. 门内嵌防紫外光材质亚克力板， 8. 柜体内部制作专用工具/砧板/刀具放置架， 9. 设计多层次紫外线杀菌，全方位无死角，环保、节能、安全。	金佰特	1	台	
B10	洗地龙头	10.7米		1、水嘴通用条件符合中国质量认证中心CQC检测机构依据QB/T1334-2013执行检测。 2、上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3、外接密封管螺纹符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定，产品外接非密封件螺纹应符合GB/T 7307的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕，断牙等明显缺陷。 4、螺纹抗安装负载公称尺寸为DN15的连接金属管（除连接软管外）承受扭力矩不小于61 N.m公称尺寸为DN15的连接塑料管螺纹承受扭力矩不小于43 N.m实验后无裂纹，无损坏。 5、进水轴304材料具有GB/T11170-2008不锈钢多元素含量的测定标准报告。 6、连接水枪304材料的活动旋转连接件具有GB/T3280-2015测定标准报告。 7、进水黄铜主体材料具有GT5121.27-2008测定标准报告。 8、圆形敞开款，304#不锈钢材料。固定支架钢板厚5mm（±5%），胶管拉伸有止回定位功能。 9、10.7（±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度（±5%）极	龙旗XD-C101-T	1	台	
B11	粘捕式灭蚊灯	16W		1、功率：16W， 2、防爆灯管：2*8W 3、电压：220V 4、尺寸：39.2*27.8*15.7cm 5、适用范围：50m² 6、特点：粘捕式 7、适用：酒店、超市、餐厅、食堂、办公室、厨房、学校等室内场所。	亨得利WGS-30BN	1	台	

序号	设备名称	规格 (mm)	参考图片	用料说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注
B12	挡鼠板	≈1800*20*600		1. 采用304#1.2mm不锈钢板双面制作。	金佰特	1	台	
C 肉类加工区								
C01	多功能加强型存放架 (各层可多级调节高度)	≈1200*500*1500		1. 层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 2. 层板采用框架结构加固，底加5条不锈钢加强筋304# δ=1.2mm， 3. 脚管采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制作， 4. 配304全不锈钢可调节子弹脚。	金佰特	1	台	
C02	多功能加强型操作柜 (含刀具砧板消毒)	≈1800*700*850+150		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 柜身采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 底板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 底板加固采用框架结构，底板加强筋4条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 6. 门采用304# δ=1.2mm不锈钢板，覆板制作，框架结构加固， 7. 门内嵌防紫外光材质亚克力板， 8. 柜体内部制作专用工具/砧板/刀具放置架， 9. 设计多层次紫外线杀菌，全方位无死角，环保、节能、安全。	金佰特	1	台	
C03	加强型加大浸泡清洗池台	≈1000*700*850+150		1. 面板、星盆采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋4条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 横管采用304# δ=1.2mm25*25不锈钢管制作， 4. 脚管采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制作， 5. 配304全不锈钢可调节子弹脚、 6. 一个单温水龙头，带不锈钢溢水口连去水器。	金佰特	2	台	
C04	加强加固多功能切砍台	≈1800*700*850+150		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 层板加固采用框架结构，层板加强筋4条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制脚架， 6. 配304全不锈钢可调节子子弹脚。	金佰特	2	台	
C05	绞切肉机	≈560*530*850		1. 采用齿轮传动，运行平稳、安静，经久耐用 2. 螺旋绞肉机头，加工高效、洁净 3. 使用3mm(1/8")网孔板时，初绞加工能力为3.6kg/min 4. 后置或前置手动开关，控制方便 5. 机筒、螺旋、切刀、孔板、料盘等与物料接触部件，均易于拆装、清洗 6. 配置不锈钢底座与橡胶脚垫，便于清洁设备底部平台 整机采用304# δ=1.2mm 不锈钢制造，操作简单、省时省力。 切肉厚度：3/4/5/6/8/10 (mm)；产 量：绞肉：300kg/h；切片：500kg/h；电源：220-240V/50Hz；功率：1.1kW	恒联JQHS400L-C	1	台	
C06	加强加固多功能切砍台	≈1500*700*850+150		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 层板加固采用框架结构，层板加强筋4条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制脚架， 6. 配304全不锈钢可调节子子弹脚。	金佰特	1	台	

序号	设备名称	规格（mm）	参考图片	用料说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注
C07	左单星工作台	≈ 1500*700*850+150		1. 面板、星盆采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋4条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 横管采用304# δ=1.2mm25*25不锈钢管制作， 4. 脚管采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制作， 5. 配304全不锈钢可调节子弹脚、 6. 一个单温水龙头，带不锈钢溢水口连去水器。	金佰特	2	台	
C08	洗地龙头	10.7米		1, 水嘴通用条件符合中国质量认证中心CQC检测机构依据QB/T1334-2013执行检测。 2, 上下游阀芯, 密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3, 外接密封管螺纹符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定, 产品外接非密封件螺纹应符合GB/T 7307的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕, 断牙等明显缺陷。 4, 螺纹抗安装负载公称尺寸为DN15的连接金属管(除连接软管外)承受扭力矩不小于61 N.m公称尺寸为DN15的连接塑料管螺纹承受扭力矩不小于43 N.m实验后无裂纹, 无损坏。 5, 进水轴304材料具有GB/T11170-2008不锈钢多元素含量的测定标准报告。 6, 连接水枪304材料的活动旋转连接件具有GB/T3280-2015测定标准报告。 7, 进水黄铜主体材料具有GT5121.27-2008测定标准报告。 8, 圆形敞开款, 304#不锈钢材料。固定支架钢板厚5mm(±5%), 胶管拉伸有止回定位功能。 9, 10.7(±5%)米黑色重工无痕三层液压钢丝管, 耐温85度(±5%) 极限耐压16MPa, 管径10.7mm, 管壁厚度1.2mm	龙旗XD-C101-T	1	台	
D 烧腊间/风干房								
D01	环保四门食物冷藏冷冻双功能高身柜	≈ 1220*730*1950		温度范围: 2~8℃/-15~-18℃, 风冷 1. 自动回归门 2. 采用无CFC的环保雪种(R290a), 柜体75mm环保绝缘材料 3. 活动式强力风冷系统 4. 自动化霜系统: 电热化霜 5. 可放置2/1GN盆, GN盆和搁物架可以自由交换 6. 外箱材料: SUS304/1.0不锈钢 7. 门材料: SUS304/1.0不锈钢 8. 内箱材料: SUS304/1.0不锈钢 9. 可承受43℃环境温度 10. 温控类型: 电子温控 11. 符合HACCP国际卫生标准 12. 整体式顶置制冷系统, 辅以独特的风道设计, 制冷迅速均匀且方便维修 ★具有符合GB 4806.7-2016、GB 4806.9-2016、GB 4806.11-2016标准的食品接触安全认证标志试验报告和认证证书	金佰特	2	台	
D02	加强型加大浸泡清洗池台	≈ 1000*700*850+150		1. 面板、星盆采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋4条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 横管采用304# δ=1.2mm25*25不锈钢管制作， 4. 脚管采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制作， 5. 配304全不锈钢可调节子弹脚、 6. 一个单温水龙头，带不锈钢溢水口连去水器。	金佰特	2	台	
D03	加强加固多功能切砍台	≈ 910*700*850+150		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 层板加固采用框架结构，层板加强筋4条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制脚架， 6. 配304全不锈钢可调节子弹脚。	金佰特	1	台	

序号	设备名称	规格（mm）	参考图片	用料说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注
D04	麦芽糖车	≈600*500		1. 采用304 # δ =1.2mm 不锈钢板制作； 2. 配4个静音重力轮子，其中2个带刹车。	金伯特	1	台	
D05	智能环保电烤鸭炉	≈Φ (940+200)*1500		1. 内外壳采用优质加厚304#不锈钢制作， 2. 配备微电脑控制电箱上，带熄火保护可视窗、内视灯。使用方便，安全保护， 3. 自动恒温、时间设定， 4. 功率：9KW/380V， 5. 温度范围：45~300℃	佰菲	2	台	
D06	智能环保电磁双工区汤炉	≈ 1300*750*500+700		1、额定电压、功率：380V、≥15kW/头*2头； 2、明火仿真控制技术，超大加热面积，火候表现均匀稳定。 3、大面积平底齿形线圈盘模块，实现锅底全尺寸加热，加热更均匀。 4、炉面缓压设计，承重固定更稳，减缓桶底与炉面之间的压力。 5、加厚微晶板，采用柔性固定及下沉设计，有效防止冲击导致微晶板破裂，更加坚固耐用。 6、机身材质：全SUS304 # δ =1.5mm 不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。 7、水龙头：配备 SUS304 # δ =1.5mm 不锈钢摇摆水龙头，可以 180度旋转，安全防漏。 8、面板：6mm 耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用。 9、把手：5 档火力调节，人机工效学设计（Ergonomics），合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控制感好，适应厨师使用习惯。 10、显示屏：LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 • 防水：IPX4 标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。	金伯特	1	台	
D07	不锈钢方形油网烟罩连灯	≈L*1200*500		1. 采用304 # δ =1.5mm 不锈钢板制作， 2. 横向加固筋4个采用304 # δ =1.2mm 不锈钢板制作， 3. 每米纵向加固筋2个采用配304 # δ =1.2mm 不锈钢板制作， 4. 配置不锈钢油杯、304 # δ =1.2mm 不锈钢隔油网， 5. 防潮防爆平板照明灯。	金伯特	4.4	米	
D08	烟罩前封板	≈L*1.5*1000		1. 采用304 # δ =1.5mm 不锈钢板制作。	金伯特	5.6	米	
D09	封墙钢	≈L*1.5*2200		1. 采用304 # δ =1.5mm 不锈钢板制作。	金伯特	4.4	米	
D10	全自动油脂起火灭火系统	单瓶组		1. 规格：单瓶组；工作温度：0~55℃； 2. 感应器动作温度183℃~235℃； 3. 灭火时间≤4s； 4. 自动切换时间≤3s； 5. 灭火药剂寿命：8年； 6. 药剂储存方式：贮存； 7. 双瓶组保护烟罩及设备最大范围12米， 8. 最大药剂量9L， 9. 喷嘴最大数量12个； 10. 启动方式：启动方式为机械启动式。 11. 具有自动和机械应急启动功能，可以提供电信号传递给中控室报警。 ★12、具有灭火药剂的有效期能达到8年或以上的检验报告；	隆源CMJS10-1-MY	1	台	


序号	设备名称	规格 (mm)	参考图片	用料说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注
D11	单通平台冷藏雪柜	≈ 1500*700*800+150		温度范围：2~8℃，风冷。 1. 采用无CFC的环保雪种（R290a），柜体60mm环保绝缘材料 2. 活动式强力风冷系统 3. 自动化霜系统：温控控制定时停机化霜 4. 4个自动回归掩门 5. 可放置2/1GN盆, GN盆和搁物架可以自由交换 6. 外箱材料：SUS304/1.0不锈钢 7. 门材料：SUS304/1.0不锈钢 8. 内箱材料：SUS304/1.0不锈钢 9. 可承受43℃环境温度 10. 温控类型：电子温控 11. 符合HACCP国际卫生标准 12. 制冷机组独特的层叠式设计，实现前通风热交换，以帮助制冷系统高效运作，适合工作台为无脚或背后封闭的场所使用 ★具有符合GB 4806.7-2016、GB 4806.9-2016、GB 4806.11-2016标准的食品接触安全认证标志试验报告和认证证书；	金佰特	1	台	
D12	单侧活动密闭式加强型多功能柜	≈ 1000*700*850+150		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 柜身、层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 层板加固采用框架结构，加强筋3条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 底板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 6. 底板加固采用框架结构，加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 7. 门采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 8. 每个门板带加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作，双面覆板制作， 9. 配304不锈钢可调节承重脚。	金佰特	1	台	
D13	活动烧腊吊架连油盆	≈L=1200		1. 采用304# δ=1.2mm不锈钢板接油盆； 2. 脚管采用304# δ=38*1.2mm不锈钢管制作； 3. 横管采用304# δ=32*1.2mm不锈钢管制作； 4. 底座采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢方管制作； 5. 配4个静音重力轮子，其中2个带刹车。	金佰特	2	台	
D14	挂墙单星洗手盆	≈ 420*430*250+25		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 侧板、前板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 围板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 焊接304# δ=1.2mm不锈钢星盆， 5. 配不锈钢落水器、一个感应水龙头	金佰特	1	台	
D15	单通平台冷藏雪柜	≈ 1800*700*800		温度范围：2~8℃，风冷。 1. 采用无CFC的环保雪种（R290a），柜体60mm环保绝缘材料 2. 活动式强力风冷系统 3. 自动化霜系统：温控控制定时停机化霜 4. 4个自动回归掩门 5. 可放置2/1GN盆, GN盆和搁物架可以自由交换 6. 外箱材料：SUS304/1.0不锈钢 7. 门材料：SUS304/1.0不锈钢 8. 内箱材料：SUS304/1.0不锈钢 9. 可承受43℃环境温度 10. 温控类型：电子温控 11. 符合HACCP国际卫生标准 12. 制冷机组独特的层叠式设计，实现前通风热交换，以帮助制冷系统高效运作，适合工作台为无脚或背后封闭的场所使用 ★具有符合GB 4806.7-2016、GB 4806.9-2016、GB 4806.11-2016标准的食品接触安全认证标志试验报告和认证证书；	金佰特	1	台	

序号	设备名称	规格 (mm)	参考图片	用料说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注
D16	单侧活动密闭式加强型多功能柜	≈ 1800*700*800+150		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 柜身、层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 层板加固采用框架结构，加强筋3条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 底板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 6. 底板加固采用框架结构，加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 7. 门采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 8. 每个门板带加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作，双面覆板制作， 9. 配304不锈钢可调节承重脚。	金佰特	1	台	
D17	左双星盆柜	≈ 1700*650*800+150		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 柜身采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 星盆采用304# δ=1.2mm不锈钢板， 5. 门采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 6. 门板带加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作，双面覆板制作， 7. 配304全不锈钢可调节子弹脚， 8. 两个单温水龙头，带不锈钢溢水口连去水器。	金佰特	1	台	
D18	空调					1	台	
D19	晾鸭柜	≈ 1200*800*2000			金佰特	1	台	
E 面点间								
E01	多功能加强型存放架（各层可多级调节高度）	≈ 1200*500*1500		1. 层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 2. 层板采用框架结构加固，底加5条不锈钢加强筋304# δ=1.2mm， 3. 脚管采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制作， 4. 配304全不锈钢可调节子弹脚。	金佰特	1	台	
E02	单通平台冷藏雪柜	≈ 1500*700*800+150		温度范围：2~8℃，风冷。 1. 采用无CFC的环保雪种（R290a），柜体60mm环保绝缘材料 2. 活动式强力风冷系统 3. 自动化霜系统：温控控制定时停机化霜 4. 4个自动回归掩门 5. 可放置2/1GN盆, GN盆和搁物架可以自由交换 6. 外箱材料：SUS304/1.0不锈钢 7. 门材料：SUS304/1.0不锈钢 8. 内箱材料：SUS304/1.0不锈钢 9. 可承受43℃环境温度 10. 温控类型：电子温控 11. 符合HACCP国际卫生标准 12. 制冷机组独特的层叠式设计，实现前通风热交换，以帮助制冷系统高效运作，适合工作台为无脚或背后封闭的场所使用 ★具有符合GB 4806.7-2016、GB 4806.9-2016、GB 4806.11-2016标准的食品接触安全认证标志试验报告和认证证书；	金佰特	1	台	
E03	高速压面机	≈ 520*670*1110		电压：220V 功率：1.5KW 容量：30G-120G 功能：精磨不锈钢滚筒，外圆磨加工，对面团进行揉搓滚压，增加面条筋道，压面光洁均匀，不易沾面及生锈。皮带链条传动，大压面范围，低运行噪音。	恒联MT300G	1	台	

序号	设备名称	规格 (mm)	参考图片	用说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注
E04	和面机 (380V)	≈770*430*810		电压: 380V 功率: 1.6KW 和面量: 12kg 搅拌速率: 115/230r/min 材质: 采用优质不锈钢制作。 标准配置: 高韧性皮带, 链条, 不锈钢料桶、和面钩、防护罩。	恒联HS30S	1	台	
E05	搅拌机	≈570*450*800		电压: 380V 功率: 1.3KW 容量: 30L 材质: 采用优质不锈钢制作。 标准配置: 高韧性皮带, 链条, 不锈钢料桶、打蛋器。	恒联B30S	1	台	
E06	单星盆台	≈500*700*850+150		1. 面板、星盆采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作, 2. 面板加固采用框架结构, 台面加强筋4条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作, 3. 横管采用304# δ=1.2mm25*25不锈钢管制作, 4. 脚管采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制作, 5. 配304全不锈钢可调节子弹脚、 6. 一个单温水龙头, 带不锈钢溢水口连去水器。	金佰特	1	台	
E07	高身饼盆车	≈470*620*1735		采用优质 304 # δ=1.5mm 不锈钢制作, 配4个轮子, 其中2个带刹车。	金佰特	1	台	
E08	单层不锈钢案板工作台	≈2000*1000*800		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作, 2. 面板加固采用框架结构, 台面加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作, 3. 采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制脚架, 4. 配304全不锈钢可调节子弹脚。	金佰特	1	台	
E09	活动面粉车	≈500*500*600		1. 采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作; 2. 配4个静音重力轮子, 其中2个带刹车。	金佰特	2	台	
E10	环保四门食物冷藏冷冻双功能高身柜	≈1220*730*1950		温度范围: 2~8℃/-15~-18℃, 风冷 1. 自动回归门 2. 采用无CFC的环保雪种 (R290a), 柜体75mm环保绝缘材料 3. 活动式强力风冷系统 4. 自动化霜系统: 电加热霜 5. 可放置2/1GN盆, GN盆和搁物架可以自由交换 6. 外箱材料: SUS304/1.0不锈钢 7. 门材料: SUS304/1.0不锈钢 8. 内箱材料: SUS304/1.0不锈钢 9. 可承受43℃环境温度 10. 温控类型: 电子温控 11. 符合HACCP国际卫生标准 12. 整体式顶置制冷系统, 辅以独特的风道设计, 制冷迅速均匀且方便维修 ★具有符合 GB 4806.7-2016、GB 4806.9-2016、GB 4806.11-2016标准的食品接触安全认证标志试验报告和认证证书。	金佰特	1	台	
E11	双门发酵箱	≈990*885*2250		电压: 220V 功率: 2kw 规格: 40盘双门 外表面板材: 不锈钢板材含30mm保温层 发泡料: 环戊烷 控制模式: 数控面板 加湿方式: 喷水式 整机外观采用不锈钢SUS430, 外观简洁大方, 使用寿命长, 超大玻璃视窗, 视觉效果更直观, 保温层采用环保型发泡剂, 使用安全保温效果好。 内箱板材采用SUS304不锈钢, 抗腐耐湿、结实耐用、容易清洁, 内部照明, 方便操作者观察内部情况, 一体成型铝质托架, 可拆卸, 方便清洁打理, 特征上下一体导风通道, 使醒发箱内部温湿度更加均匀。	杰麦JMP36D2	1	台	
E12	空调					1	台	
F 烹饪区								

序号	设备名称	规格（mm）	参考图片	用料说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注
F01	多功能加强型补位操作台	≈700*740*800+400		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋4条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 背板、前板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作。	金佰特	1	台	
F02a	电磁双头大炒炉	≈2200*1240*850+400		1、规格：≈2200*1240*（800+400）mm； 2、国际专利明火仿真加热技术，加热面积大、加热均匀。 3、大功率加热，火力强劲，满足大份量爆炒、焖煮的烹饪需求，显著提升出品效率。 4、机身材质：全SUS304# δ=1.5mm不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。 5、水龙头：配备 SUS304# δ=1.5mm 不锈钢摇摆水龙头，可以 180度旋转，安全防漏。 6、把手：9 档火力调节，人机工效学设计（Ergonomics），合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用习惯，可直接用膝盖控制。 7、显示屏：LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 8、防水：IPX4 标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。 9、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 10、内部搭载 ADD 磁电引擎技术，机芯稳定性高，适应各种复杂的厨房环境。 11、PPS 耐高温齿形线圈组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线圈。 12、全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。 ★13、电磁双头90大锅灶整机需同时具有： ①符合GB4706.1-2005、GB4706.52-2008标准的产品认证证书； ②符合GB/T 39640-2020标准的商用电磁灶电磁辐射认证证书； （提供国家认可的认证机构合法出具的有效期内认证证书，所投产品名称和型号需在相关证书清单里予以佐证） ★提供不锈钢管（S30408）原材料经检验，理化指标项目符合GB4806.9-2016标准规定的要求；碳、硅、锰、磷、硫、镍和铬元素项目符合GB/T 12771-2019标准规定的要求；力学性能项目符合GB/T 12770-2012标准规定的要求；弯曲试验项目符合GB/T 232-2010标准规定的要求，由第三方委托	金佰特	2	台	
F02b	电磁一大锅一小炒炉	≈2200*1240*850+400		1、规格：≈2200*1240*（800+400）mm； 2、国际专利明火仿真加热技术，加热面积大、加热均匀。 3、大功率加热，火力强劲，满足大份量爆炒、焖煮的烹饪需求，显著提升出品效率。 4、机身材质：全SUS304# δ=1.5mm不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。 5、水龙头：配备 SUS304# δ=1.5mm 不锈钢摇摆水龙头，可以 180度旋转，安全防漏。 6、把手：9 档火力调节，人机工效学设计（Ergonomics），合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用习惯，可直接用膝盖控制。 7、显示屏：LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 8、防水：IPX4 标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。 9、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 10、内部搭载 ADD 磁电引擎技术，机芯稳定性高，适应各种复杂的厨房环境。 11、PPS 耐高温齿形线圈组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线圈。 12、全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。 ★13、电磁双头90大锅灶整机需同时具有： ①符合GB4706.1-2005、GB4706.52-2008标准的产品认证证书； ②符合GB/T 39640-2020标准的商用电磁灶电磁辐射认证证书； （提供国家认可的认证机构合法出具的有效期内认证证书，所投产品名称和型号需在相关证书清单里予以佐证） ★提供不锈钢管（S30408）原材料经检验，理化指标项目符合GB4806.9-2016标准规定的要求；碳、硅、锰、磷、硫、镍和铬元素项目符合GB/T 12771-2019标准规定的要求；力学性能项目符合GB/T 12770-2012标准规定的要求；弯曲试验项目符合GB/T 232-2010标准规定的要求，由第三方委托	金佰特	1	台	
F03	多功能加强型补位操作台	≈350*1240*800+400		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋4条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 背板、前板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作。	金佰特	2	台	
F04	多功能加强型补位操作台	≈700*740*800+400		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋4条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 背板、前板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作。	金佰特	1	台	

序号	设备名称	规格（mm）	参考图片	用料说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注
F05	智能程控环保电双工区多功能蒸柜	≈1150*840*1650		额定电压、功率：380V~、24kW； 控制方式：按键控制，每个腔体配备独立控温、定时功能 左右双独立蒸腔设计，可独立使用单侧蒸腔，更加节能高效。 • 配备定时、定温功能，满足不同食物对温度及时间的要求。 • Quick Steam 蒸汽快速发生系统，水位精准控制，蒸汽产生时间更快、蒸饭效率更高。 • 环绕升汽，根据蒸饭需求优化蒸汽进气、排气气流路径，蒸汽自下环绕向上，保证每盘米饭都可以充分、均匀加热，满载使用也能保证出品一致。 机身 • 材质：全不锈钢加厚机身，SUS304 # δ=1.5mm 不锈钢精铸门合页铰链，美观大方，坚固耐用。 • 水箱：启闭式可清洁水箱设计，装拆清洗方便，更卫生、蒸品口感佳。 • 排水：脚踏机械式排水开关，更加方便、可靠。 • 控制：配备定时、定温功能，满足不同食物对温度及时间的要求。 • 气流：环绕升汽，根据蒸饭需求优化蒸汽进气、排气气流路径，蒸汽自下环绕向上，保证每盘米饭都可以充分、均匀加热，满载使用也能保证出品一致。	金佰特	3	台	
F06	环保电热三层六盘烤箱	≈1320*1090*1710		1. 每层功率：5.5kw，开门方式：上掀式， 2. 温度范围：常温至300度，外形尺寸：宽1320*深1090*高1710mm（不含蒸汽及石板） 3. 集成式面板可设置上下火温度、烘焙时间、蒸气等。 4. 隔热保温性强炉体四周采用保温系数较高的高密度岩棉(容重100kg/m³)，有效的减少热量流失。每层之间使用隔热性能更加出色的硅酸铝棉板已达到不窜温效果 5. 炉门标配整片式LOW-E玻璃的上掀玻璃门，外观精美，便于观察、操作。搭配红色硅胶密封条，隔热密封，经久耐用，经济实惠。 ★具有符合GB 4806.7-2016、GB 4806.9-2016、GB 4806.11-2016标准的食品接触安全认证标志试验报告和认证证书；	杰麦JMBC306	1	台	
F07	电磁双头煲汤炉	≈1300*750*500+700		1、额定电压、功率：380V、≥15kW/头*2头； 2、明火仿真控制技术，超大加热面积，火候表现均匀稳定。 3、大面积平底齿形线圈盘模块，实现锅底全尺寸加热，加热更均匀。 4、炉面缓压设计，承重固定更稳，减缓桶底与炉面之间的压力。 5、加厚微晶板，采用柔性固定及下沉设计，有效防止冲击导致微晶板破裂，更加坚固耐用。 6、机身材质：全SUS304 # δ=1.5mm 不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。 7、水龙头：配备 SUS304 # δ=1.5mm 不锈钢摇摆水龙头，可以 180度旋转，安全防漏。 8、面板：6mm 耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用。 9、把手：5 档火力调节，人机工效学设计 (Ergonomics)，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰掌控感好，适应厨师使用习惯。 10、显示屏：LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。 • 防水：IPX4 标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。	金佰特	1	台	
F08	不锈钢鲜风烟罩连灯	≈L*1500*500		1. 采用304 # δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 横向加固筋4个采用304 # δ=1.2mm 不锈钢板制作， 3. 每米纵向加固筋2个采用配304 # δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 配置不锈钢油杯、304 # 不锈钢隔油网， 5. 防潮防爆平板照明灯。	金佰特	15.3	米	
F09	烟罩前封板	≈L*1.5*1000		1. 采用304 # δ=1.5mm不锈钢板制作。	金佰特	18	米	

序号	设备名称	规格（mm）	参考图片	用料说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注
F10	封墙钢	≈L*1.5*800		1. 采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作。	金佰特	9	米	
F10a	封墙钢	≈L*1.5*2200		1. 采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作。	金佰特	8.5	米	
F11	智能环保电磁半自动倾斜大型汤炉	≈1550*1120*1000		1、规格：≥1550*1120*1000mm 2、额定电压、功率：380V、≥20kW； 3、锅具：1个，外径：≥Φ800mm；内空：≥Φ740*h600mm；容量：≥200L； 4、可倾斜式设计，0°~90°度汤锅可倾斜角度，便于食物的投入或取出。 5、环流立体加热，双向滚动沸腾，使食材充分受热，有效提高加热效率。 6、无死角球底设计，清洗更方便。 7、机身材质：全SUS304# δ=1.5mm不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。 8水龙头：配备 SUS304# δ=1.5mm不锈钢摇摆水龙头，可以 180度旋转，安全防漏。 9、显示屏：数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度。 10、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 11、内部搭载 ADD 磁电引擎技术，机芯稳定性高，适应各种复杂的厨房环境。 12、PPS 耐高温齿形线圈组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线圈。 13、全封闭结构，防止飞溅汤汁。	金佰特	2	台	
F12	不锈钢鲜风烟罩连灯	≈L*1400*500		1. 采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 横向加固筋4个采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 每米纵向加固筋2个采用配304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 配置不锈钢油杯、304#不锈钢隔油网， 5. 防潮防爆平板照明灯，	金佰特	3.8	米	
F13	烟罩前封板	≈L*1.5*1000		1. 采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作。	金佰特	6	米	
F14	封墙钢	≈L*1.5*2200		1. 采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作。	金佰特	3.8	米	
F15	双侧活动密闭式加强型多功能柜	≈1500*1000*850		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 柜身、层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 层板加固采用框架结构，加强筋3条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 底板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 6. 底板加固采用框架结构，加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 7. 门采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 8. 每个门板带加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作，双面覆板制作， 9. 配304不锈钢可调节承重脚。	金佰特	3	台	

序号	设备名称	规格（mm）	参考图片	用料说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注
F16	双通平台冷藏雪柜	≈ 1800*1000*850		温度范围：2~8℃，风冷。 1. 采用无CFC的环保雪种（R290a），柜体60mm环保绝缘材料 2. 活动式强力风冷系统 3. 自动化霜系统：温控控制定时停机化霜 4. 4个自动回归掩门 5. 可放置2/1GN盆，GN盆和搁物架可以自由交换 6. 外箱材料：SUS304/1.0不锈钢 7. 门材料：SUS304/1.0不锈钢 8. 内箱材料：SUS304/1.0不锈钢 9. 可承受43℃环境温度 10. 温控类型：电子温控 11. 符合HACCP国际卫生标准 12. 制冷机组独特的层叠式设计，实现前通风热交换，以帮助制冷系统高效运作，适合工作台为无脚或背后封闭的场所使用 ★具有符合GB 4806.7-2016、GB 4806.9-2016、GB 4806.11-2016标准的食品接触安全认证标志试验报告和认证证书；	金佰特	2	台	
F17	单侧活动密闭式加强型清洗池功能柜	≈ 500*1000*850		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 柜身采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 星盆采用304# δ=1.2mm不锈钢板， 5. 门采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 6. 门板带加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作，双面覆板制作， 7. 配304全不锈钢可调节子弹脚， 8. 一个单温水龙头，带不锈钢溢水口连去水器。	金佰特	2	台	
F18	双侧活动密闭式加强型多功能恒温柜	≈ 2000*1000*850		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作； 2. 面板加固采用框架结构；台面加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作； 3. 柜身、层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作； 4. 层板加固采用框架结构；加强筋3条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作； 5. 底板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作； 6. 底板加固采用框架结构；加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作； 7. 门采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作； 8. 每个门板带加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作；双面覆板制作； 9. 配散热风扇、发热管；总功率：≥220V/2KW；美控温度控制器； 10. 配304不锈钢可调节承重脚。	金佰特	2	台	
F19	多功能加强型存放架（各层可多级调节高度）	≈ 1200*500*1500		1. 层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 2. 层板采用框架结构加固，底加5条不锈钢加强筋304# δ=1.2mm， 3. 脚管采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制作， 4. 配304全不锈钢可调节子弹脚。	金佰特	4	台	
F20	环保四门食物冷藏冷冻多功能高身柜	≈ 1220*730*1950		温度范围：2~8℃/-15~-18℃，风冷 1. 自动回归门 2. 采用无CFC的环保雪种（R290a），柜体75mm环保绝缘材料 3. 活动式强力风冷系统 4. 自动化霜系统：电热化霜 5. 可放置2/1GN盆，GN盆和搁物架可以自由交换 6. 外箱材料：SUS304/1.0不锈钢 7. 门材料：SUS304/1.0不锈钢 8. 内箱材料：SUS304/1.0不锈钢 9. 可承受43℃环境温度 10. 温控类型：电子温控 11. 符合HACCP国际卫生标准 12. 整体式顶置制冷系统，辅以独特的风道设计，制冷迅速均匀且方便维修 ★具有符合GB 4806.7-2016、GB 4806.9-2016、GB 4806.11-2016标准的食品接触安全认证标志试验报告和认证证书	金佰特	4	台	

序号	设备名称	规格（mm）	参考图片	用料说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注
F21	单星盆台	≈ 500*700*850+150		1. 面板、星盆采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋4条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 横管采用304# δ=1.2mm25*25不锈钢管制作， 4. 脚管采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制作， 5. 配304全不锈钢可调节子弹脚、 6. 一个单温水龙头，带不锈钢溢水口连去水器。	金佰特	2	台	
F22	加强加固多功能切砍台	≈ 1500*700*850+150		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 层板加固采用框架结构，层板加强筋4条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制脚架， 6. 配304全不锈钢可调节子子弹脚。	金佰特	2	台	
F23	全自动油脂起火灭火系统	≈双瓶组		1. 规格：双瓶组；工作温度：0~55℃； 2. 感应器动作温度183℃~235℃； 3. 灭火时间≤4s； 4. 自动切换时间≤3s； 5. 灭火药剂寿命：8年； 6. 药剂储存方式：贮存； 7. 双瓶组保护烟罩及设备最大范围12米， 8. 最大药剂量24L， 9. 喷嘴最大数量26个； 10. 启动方式：启动方式为机械启动式。 11. 具有自动和机械应急启动功能，可以提供电信号传递给中控室报警。 ★12、具有灭火药剂的有效期能达到8年或以上的检验报告；	隆源CMJS18-2-MY	2	台	
F24	加强加固多功能切砍台	≈ 1800*700*850+150		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 层板加固采用框架结构，层板加强筋4条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制脚架， 6. 配304全不锈钢可调节子子弹脚。	金佰特	1	台	
F25	加强型加大浸泡清洗池台	≈ 1000*700*850+150		1. 面板、星盆采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋4条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 横管采用304# δ=1.2mm25*25不锈钢管制作， 4. 脚管采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制作， 5. 配304全不锈钢可调节子子弹脚、 6. 一个单温水龙头，带不锈钢溢水口连去水器。	金佰特	2	台	
F26	挡鼠板	≈1300*20*600		1. 采用304#1.2mm不锈钢板双面制作。	金佰特	1	台	
F27	粘捕式灭蚊灯	16W		1、功率：16W， 2、防爆灯管：2*8W 3、电压：220V 4、尺寸：39.2*27.8*15.7cm 5、适用范围：50m² 6、特点：粘捕式 7、适用：酒店、超市、餐厅、食堂、办公室、厨房、学校等室内场所。	亨得利WGS-30BN	1	台	

序号	设备名称	规格（mm）	参考图片	用料说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注
F28	中央净水器	≈ 320*380*1580		制水流量：3000L/H 滤芯：前置PP+石英砂+活性炭+KDF 电源功率：12V/ 6.5W 滤芯更换周期：24~36个月 供应场合：集中用水 机身材质：前置=PP+中央机=玻璃钢 适用水源：市政自来水 安装位置：主管道/用水前端 适用温度：5-38° C 过滤精度：0.01微米 有效过滤：细菌、红虫、泥沙、铁锈等有害物质 产品特点：主要就是通 过符合滤料过滤、截留水中的一些病毒细菌、悬浮物、胶体等 杂质，并对水中的余氯、有机物等有害物质进行阻隔过滤，从而提供优质的生活用水。	爱惠浦PCFE54F120	2	套	
G 售卖间/大众菜档								
G01	加强加固多功能开放柜	≈ 1100*800*850		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 柜身、层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 层板加固采用框架结构，加强筋3条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 底板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 6. 底板加固采用框架结构，加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作。	金佰特	1	台	
G02	单通暖碟柜	≈ 1800*700*850+150		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作； 2. 面板加固采用框架结构；台面加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作； 3. 柜身、层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作； 4. 层板加固采用框架结构；加强筋3条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作； 5. 底板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作； 6. 底板加固采用框架结构；加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作； 7. 门采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作； 8. 每个门板带加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作；双面覆板制作； 9. 配散热风扇、发热管；总功率：≥220V/2KW；美控温度控制器； 10. 配304不锈钢可调节承重脚。	金佰特	1	台	
G03	单侧活动密闭式加强型多功能柜	≈ 1500*700*850+150		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 柜身、层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 层板加固采用框架结构，加强筋3条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 底板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 6. 底板加固采用框架结构，加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 7. 门采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 8. 每个门板带加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作，双面覆板制作。	金佰特	1	台	
G04	挂墙单星洗手盆	≈ 420*430*250+25		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 侧板、前板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 围板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 焊接304# δ=1.2mm不锈钢星盆， 5. 配不锈钢落水器、一个感应水龙头	金佰特	1	台	

序号	设备名称	规格 (mm)	参考图片	用料说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注
G05	加强加固多功能开放柜	≈750*800*850		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 柜身、层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 层板加固采用框架结构，加强筋3条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 底板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 6. 底板加固采用框架结构，加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作。	金佰特	1	台	
G06	多功能菜品恒温暂存柜	≈1500*800*800		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 水池采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 柜身采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 门板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 6. 每个门板带加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作，双面覆板制作， 7. 底板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 8. 底板加固采用框架结构，加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 9. (2*1.5KW/220V)发热管，美控自动恒温控系统，带缺水保护， 10. 配304不锈钢可调节子弹脚。	金佰特	8	台	
G07	加强加固多功能开放柜	≈400*800*850		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 柜身、层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 层板加固采用框架结构，加强筋3条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 底板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 6. 底板加固采用框架结构，加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作。	金佰特	2	台	
G08	保温售饭桶	≈600*700*800		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 其它采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 配3KW/220V发热管， 5. 配1个304不锈钢桶连盖， 6. 配4个静音重力轮子，其中2个带刹车， 7. 配美控温度控制面板，带缺水保护。	金佰特	3	台	
G09	紫外线杀菌灯	36W		功率：36W/220V，连支架+灯管。	飞利浦36w	4	台	
G10	双面收银机 (含读卡器、扫描器及软件)	≈394*327*373		1. 操作系统：Android 7.1 2. 处理器CPU 主控：RK3399 六核 1.8GHz 3. 存储：内置存储器 RAM 4GB NAND 4. Flash 8GB 5. 屏幕：主屏幕15.6英寸，分辨率 1920*1080 6. 客屏幕：15.6英寸，分辨率 1920*1080 7. 主屏触摸：G+G 10点触控 8. 通讯网络：WIFI 802.11b/g/n，2.4GHz 蓝牙：蓝牙4.0 以太网：10/100M 外设接口：USB2.0接口 USB 2.0*3 USB3.0接口 USB 3.0*1 RS232接口 RJ11*1 钱箱接口：RJ12*1 以太网接口：RJ45*1 音频接口：3.5mm 电源接口：DC 12V或者DC 24V 电源适配器：电源接口12V 5A	鹏企	2	台	
G11	空调					2	台	

序号	设备名称	规格（mm）	参考图片	用料说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注	
G12	单侧活动密闭式加强型清洗池功能柜	≈500*700*850+150		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 柜身采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 星盆采用304# δ=1.2mm不锈钢板， 5. 门采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 6. 门板带加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 双面覆板制作， 7. 配304全不锈钢可调节子弹脚， 8. 一个单温水龙头，带不锈钢溢水口连去水器。	金佰特	1	台		
G13	留样柜	≈530*634*1460		1. 温度范围：0℃～10℃，风直冷，外箱防锈处理， 2. 环保材料内胆，铝合金门。	金佰特	1	台		
H	川菜档/粉面档/浏阳蒸菜档								
H01	加强加固多功能开放柜	≈1200*800*850		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 柜身、层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 层板加固采用框架结构，加强筋3条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 底板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 6. 底板加固采用框架结构，加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作。	金佰特	1	台		
H02	多功能菜品恒温暂存柜	≈2000*800*800		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 水池采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 柜身采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 门板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 6. 每个门板带加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 双面覆板制作， 7. 底板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 8. 底板加固采用框架结构，加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 9. (2*2KW/220V)发热管，美控自动恒温控系统，带缺水保护， 10. 配304不锈钢可调节子弹脚。	金佰特	3	台		
H03	加强加固多功能开放柜	≈1500*800*850		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 柜身、层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 层板加固采用框架结构，加强筋3条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 底板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 6. 底板加固采用框架结构，加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作。	金佰特	2	台		
H04	保温售饭桶	≈600*700*800		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 其它采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 配3KW/220V发热管， 5. 配1个304不锈钢桶连盖， 6. 配4个静音重力轮子，其中2个带刹车， 7. 配美控温度控制面板，带缺水保护。	金佰特	3	台		

序号	设备名称	规格（mm）	参考图片	用料说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注
H05	明档电磁煮面炉连汤炉	≈1400*800*850		1、额定电压、功率：380V [~] 、≥15kW/头*2头； 2、蒸 撑 式 汤 锅：2 个，≥Φ（D560`d450）*h（250+60）mm，容量：≥33L/个； 3、电磁感应加热，聚能线圈盘设计，升温速度快，火力均匀强劲。 4、汤桶无清洁死角，更易清洁。 5、智能防干烧保护系统，汤桶内无需感温探头，使用寿命更长，清洁无死角。 6、机身材质：全不锈钢304# δ=1.5mm加厚机身，美观大方，坚固耐用。 7、调控：旋转式五档火力轻松调节，人性化设计，操作简单方便，火候掌控更精确。 8、显示：动态火力显示面板，直观显示当前火力强度。 9、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 10、内部搭载 ADD 磁电引擎技术，机芯稳定性高，适应各种复杂的厨房环境。 11、PPS 耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。 12、全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热效率高。	佰洁	1	台	
H06	明档电磁单头煮面炉	≈800*800*800+50		功率：15KW/380V。 特点： 1、动态变频定温技术，智慧电磁灶根据设定温度与实际温度差异，自动调整功率输出，达到恒温烹饪。 2、磁控旋转火力开关，超长使用寿命。 3、直接显示功率大小，火力大小更直观。 4、集成数字电表功能，节能看得见。 5、全中文显示，便于人机交互。 6、面板材质304#，标厚1.25mm。	佰洁	1	台	
H07	不锈钢方形油网烟罩连灯	≈L*1000*500		1. 采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 横向加固筋4个采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 每米纵向加固筋2个采用配304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 配置不锈钢油杯、304# δ=1.2mm不锈钢隔油网， 5. 防潮防爆平板照明灯。	金佰特	2.4	米	
H08	烟罩前封板	≈L*1.5*1000		1. 采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作。	金佰特	4.4	米	
H09	多功能四菜品恒温暂存柜	≈850*800*850		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 水池采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 柜身采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 门板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 6. 每个门板带加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作，双面覆板制作， 7. 底板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 8. 底板加固采用框架结构，加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 9. (2*1.5KW/220V)发热管，美控自动恒温控系统，带缺水保护， 10. 配304不锈钢可调节子弹脚。（配4套1/2*150mm份数盆，含盖）	金佰特	1	台	
H10	加强加固多功能开放柜	≈700*800*850		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 柜身、层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 层板加固采用框架结构，加强筋3条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 底板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 6. 底板加固采用框架结构，加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作。	金佰特	1	台	

序号	设备名称	规格（mm）	参考图片	用料说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注
H11	双面收银机 （含读卡器、扫描器及软件）	≈394*327*373		1. 操作系统：Android 7.1 2. 处理器CPU 主控：RK3399 六核 1.8GHz 3. 存储：内 置 存 储 器 RAM 4GB NAND 4.Flash 8GB 5. 屏幕：主屏幕15.6英寸，分辨率1920*1080 6. 客屏 幕：15.6 英寸，分 辨 率 1920*1080 7. 主屏触摸：G+G 10点触控 8. 通讯网络：WIFI 802.11b/g/n，2.4GHz 蓝牙：蓝牙4.0 以太网：10/100M 外设接口：USB2.0接口 USB 2.0*3 USB3.0接 口 USB 3.0*1 RS232接 口 RJ11*1 钱箱接口：RJ12*1 以太网接口：RJ45*1 音频接口：3.5mm 电源接口：DC 12V或者DC 24V 电源适配器：电源接口12V 5A	鹏企	2	台	
H12	智能程控环保电双工区多功能蒸柜	≈1150*840*1650		额定电压、功率：380V~、24kW； 控制方式：按键控制，每个腔体配备独立控温、定时功能 左右双独立蒸腔设计，可独立使用单侧蒸腔，更加节能高效。 • 配备定时、定温功能，满足不同食物对温度及时间的要求。 • Quick Steam 蒸汽快速发生系统，水位精准控制，蒸汽产生时间更快、蒸饭效率更高。 • 环绕升汽，根据蒸饭需求优化蒸汽进气、排气流路径，蒸汽自下环绕向上，保证每盘米饭都可以充分、均匀加热，满载使用也能保证出品一致。 机身 • 材质：全不锈钢加厚机身，SUS304 # δ =1.5mm 不锈钢精铸门合页铰链，美观大方，坚固耐用。 • 水箱：启闭式可清洁水箱设计，拆解清洗方便，更卫生、蒸品口感佳。 • 排水：脚踏机械式排水开关，更加方便、可靠。 • 控制：配备定时、定温功能，满足不同食物对温度及时间的要求。 • 气流：环绕升汽，根据蒸饭需求优化蒸汽进气、排气流路径，蒸汽自下环绕向上，保证每盘米饭都可以充分、均匀加热，满载使用也能保证出	金佰特	2	台	
H13	不锈钢方形油烟罩连灯	≈L*1200*500		1. 采用304# δ =1.5mm不锈钢板制作， 2. 横向加固筋4个采用304# δ =1.2mm 不锈钢板制作， 3. 每米纵向加固筋2个采用配304# δ =1.2mm不锈钢板制作， 4. 配置不锈钢油杯、304# δ =1.2mm 不锈钢隔油网， 5. 防潮防爆平板照明灯。	金佰特	2.8	米	
H14	烟罩前封板	≈L*1.5*1000		1. 采用304# δ =1.5mm不锈钢板制作。	金佰特	4.8	米	
H15	封墙钢	≈L*1.5*1000		1. 采用304# δ =1.5mm不锈钢板制作。	金佰特	2.8	米	
H16	单侧活动密闭式加强型清洗池功能柜	≈500*700*850+150		1. 面板采用304# δ =1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋2条采用304# δ =1.2mm不锈钢板制作， 3. 柜身采用304# δ =1.2mm不锈钢板制作， 4. 星盆采用304# δ =1.2mm不锈钢板， 5. 门采用304# δ =1.2mm不锈钢板制作， 6. 门板带加强筋2条采用304# δ =1.2mm不锈钢板制作，双面覆板制作， 7. 配304全不锈钢可调节子弹脚， 8. 一个单温水龙头，带不锈钢溢水口连去水器。	金佰特	3	台	

序号	设备名称	规格 (mm)	参考图片	用料说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注
H17	单通平台冷藏雪柜	≈ 1800*700*800+150		温度范围：2~8℃，风冷。 1. 采用无CFC的环保雪种（R290a），柜体60mm环保绝缘材料 2. 活动式强力风冷系统 3. 自动化霜系统：温控控制定时停机化霜 4. 4个自动回归掩门 5. 可放置2/1GN盆，GN盆和搁物架可以自由交换 6. 外箱材料：SUS304/1.0不锈钢 7. 门材料：SUS304/1.0不锈钢 8. 内箱材料：SUS304/1.0不锈钢 9. 可承受43℃环境温度 10. 温控类型：电子温控 11. 符合HACCP国际卫生标准 12. 制冷机组独特的层叠式设计，实现前通风热交换，以帮助制冷系统高效运作，适合工作台为无脚或背后封闭的场所使用 ★具有符合GB 4806.7-2016、GB 4806.9-2016、GB 4806.11-2016标准的食品接触安全认证标志试验报告和认证证书；	金佰特	1	台	
H18	单侧活动密闭式加强型多功能柜	≈ 1500*700*850+150		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 柜身、层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 层板加固采用框架结构，加强筋3条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 底板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 6. 底板加固采用框架结构，加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 7. 门采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 8. 每个门板带加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作，双面覆板制作。	金佰特	2	台	
H19	环保四门食物冷藏冷冻双功能高身柜	≈ 1220*730*1950		温度范围：2~8℃/-15~-18℃，风冷 1. 自动回归门 2. 采用无CFC的环保雪种（R290a），柜体75mm环保绝缘材料 3. 活动式强力风冷系统 4. 自动化霜系统：电加热霜 5. 可放置2/1GN盆，GN盆和搁物架可以自由交换 6. 外箱材料：SUS304/1.0不锈钢 7. 门材料：SUS304/1.0不锈钢 8. 内箱材料：SUS304/1.0不锈钢 9. 可承受43℃环境温度 10. 温控类型：电子温控 11. 符合HACCP国际卫生标准 12. 整体式顶置制冷系统，辅以独特的风道设计，制冷迅速均匀且方便维修 ★具有符合GB 4806.7-2016、GB 4806.9-2016、GB 4806.11-2016标准的食品接触安全认证标志试验报告和认证证书。	金佰特	1	台	
H20	单通暖碟柜	≈ 1500*700*850+150		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作； 2. 面板加固采用框架结构；台面加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作； 3. 柜身、层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作； 4. 层板加固采用框架结构；加强筋3条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作； 5. 底板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作； 6. 底板加固采用框架结构；加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作； 7. 门采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作； 8. 每个门板带加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作；双面覆板制作； 9. 配散热风扇、发热管；总功率：≥220V/2KW；美控温度控制器； 10. 配304不锈钢可调节承重脚。	金佰特	1	台	
H21	紫外线杀菌灯	36W		功率：36W/220V，连支架+灯管。	飞利浦36w	3	台	
H22	空调					1	台	
I	洗碗/消毒间							

序号	设备名称	规格（mm）	参考图片	用料说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注
I01	粘捕式灭蚊灯	16W		1、功率：16W， 2、防爆灯管：2*8W 3、电压：220V 4、尺寸：39.2*27.8*15.7cm 5、适用范围：50m² 6、特点：粘捕式 7、适用：酒店、超市、餐厅、食堂、办公室、厨房、学校等室内场所。	亨得利WGS-30BN	2	台	
I02	多功能加强型存放架（各层可多级调节高度）	≈1200*500*1500		1. 层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 2. 层板采用框架结构加固，底加5条不锈钢加强筋304# δ=1.2mm， 3. 脚管采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制作， 4. 配304全不锈钢可调节子弹脚。	金佰特	2	台	
I03	加强加固多功能切砍台	≈1000*700*850+150		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 层板加固采用框架结构，层板加强筋4条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制脚架， 6. 配304全不锈钢可调节子弹脚。	金佰特	1	台	
I04	加强型加大浸泡清洗池台	≈1000*700*850+150		1. 面板、星盆采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋4条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 横管采用304# δ=1.2mm25*25不锈钢管制作， 4. 脚管采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制作， 5. 配304全不锈钢可调节子弹脚、 6. 一个单温水龙头，带不锈钢溢水口连去水器。	金佰特	2	台	
I05	加强型加大浸泡清洗池台	≈1000*700*850+150		1. 面板、星盆采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋4条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 横管采用304# δ=1.2mm25*25不锈钢管制作， 4. 脚管采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制作， 5. 配304全不锈钢可调节子弹脚、 6. 一个单温水龙头，带不锈钢溢水口连去水器。	金佰特	1	台	
I06	加强加固多功能切砍台	≈1200*700*850+150		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 层板加固采用框架结构，层板加强筋4条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制脚架， 6. 配304全不锈钢可调节子弹脚。	金佰特	1	台	
I07	立式热水器					1	台	


序号	设备名称	规格 (mm)	参考图片	用料说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注
I08	洗地龙头	10.7米		1, 水嘴通用条件符合中国质量认证中心CQC检测机构依据QB/T1334-2013执行检测。 2, 上下游阀芯, 密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3, 外接密封管螺纹符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定, 产品外接非密封件螺纹应符合GB/T 7307的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕, 断牙等明显缺陷。 4, 螺纹抗安装负载公称尺寸为DN15的连接金属管(除连接软管外)承受扭力矩不小于61 N.m公称尺寸为DN15的连接塑料管螺纹承受扭力矩不小于43 N.m实验后无裂纹, 无损坏。 5, 进水轴304材料具有GB/T11170-2008不锈钢多元素含量的测定标准报告。 6, 连接水枪304材料的活动旋转连接件具有GB/T3280-2015测定标准报告。 7, 进水黄铜主体材料具有GT5121.27-2008测定标准报告。 8, 圆形敞开款, 304#不锈钢材料。固定支架钢板厚5mm(±5%), 胶管拉伸有止回定位功能。 9, 10.7(±5%)米黑色重工无痕三层液压钢丝管, 耐温85度(±5%)极	龙旗XD-C101-T	1	台	
I09	长龙式洗碗机带烘干	≈ 4800*1020*2010		传送带速度: 0.5~2.1米/分钟 2100-4200件/小时(以8吋盘子为计算标准)。 双缸(含洗涤缸、预漂洗缸)、配置侧清洗臂; 双喷淋漂洗装置、热回收系统、烘干机。 - 有效洗涤宽度: 620mm - 每小时耗水量: 240 L - 加热方式: 电加热或蒸汽加热两种方式可选。 机器整体设计寿命为20 年。 2. 独有的漂洗加热系统过热, 过压缺水等保护装置。 3. 内置式电漂洗加热器和漂洗水箱, 保证漂洗喷淋水压的稳定。 4. 配有CSS Plus 清洁剂节省系统, 可节省30%清洁剂用量。 5. 机器管道有反虹吸, 过压等保护装置, 机器内软管可承受90 Bar 的最大压力。 6. 机体部分包围双层不锈钢内夹保温层, 起到隔热、降噪音, 减少机器热量损失功能, 降低耗电量。 7. 双洗涤缸体结构, 具备强力清洗-双重漂洗-烘干功能, 传送系统配有自动过载保护装置。 8. 传送履带配备可调无极变速装置, 调节范围为0.5-2.1 米/分钟。 9. 机器进 口 端 可 选 mm : 600/1100/1400, 出口端长度可选	金佰特	1	台	
I10	分配器	-		洗碗机配专用液体分配器一台, 配清洁剂一桶(20升)、催干剂一桶(20升)。	埃科菲	1	台	
I11	牛角罩	定制		1. 采用304 # δ=1.5mm不锈钢板制作。	金佰特	2	台	
I12	加强型加大浸泡清洗池台	≈ 1200*800*950+150		1. 面板、星盆采用304 # δ=1.5mm不锈钢板制作, 2. 面板加固采用框架结构, 台面加强筋4条采用304 # δ=1.2mm不锈钢板制作, 3. 横管采用304 # δ=1.2mm25*25不锈钢管制作, 4. 脚管采用304 # δ=1.2mm38*38不锈钢管制作, 5. 配304全不锈钢可调节子弹脚。 6. 一个单温水龙头, 带不锈钢溢水口连去水器。	金佰特	1	台	

序号	设备名称	规格（mm）	参考图片	用料说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注
I13	传送带	≈ 7000*550*950		圆带式传送带。 1. 机器整体设计寿命为 20年， 2. 独有的变频电机传送系统并具备过载等保护装置 3. 免维护自带变频控制的传动马达实现无级变速。 4. 机器配备光电感应开关确保操作安全稳定。 5. 机器前后配置紧急停止安全开关， 6. 机体部分由高质量的不锈钢制造。 7. 机体圆弧过渡边角，表面无焊，无腐蚀，易清洁。 8. 根据现场实际操作情况调整出最佳运行速度。 9. 可调式传送带间距可传输多种规格托盘。 10. 机器具有限高-限位-自动导向-自动堆叠等功能。 11. 双驱动马达确保托盘传输稳定不碰撞。 12. 原装德国进口的传送索带采用食品级P材料，坚固耐用，耐磨损，安全卫生，寿命达5年之上。	金佰特	1	台	
I14	单侧活动密闭式加强型多功能柜	≈ 1060*400*800		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 柜身、层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 层板加固采用框架结构，加强筋3条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 底板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 6. 底板加固采用框架结构，加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 7. 门采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 8. 每个门板带加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作，双面覆板制作， 9. 配304不锈钢可调节承重脚。	金佰特	1	台	
I15	便捷回收餐余暂存柜	≈ 1500*400*850+100		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 侧板、背板底板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 底板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 底板加固采用框架结构，加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 6. 掩门采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 7. 每个门板带加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作，双面覆板制作， 8. 配304不锈钢可调节承重脚， 9. 开孔方口尺寸350*350。	金佰特	3	台	
I16	垃圾桶	240L		垃圾桶顶盖采用全新优质塑料制成，同时用脚踏式弹盖设计，更方便。	白云	1	台	
I17	单侧活动密闭式加强型多功能置物高柜	≈ 1200*500*1800		1. 柜身采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 2. 层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 层板加固采用框架结构，加强筋3条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 底板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 底板加固采用框架结构，加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 6. 门板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 7. 每个门板带加强筋2条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作，双面覆板制作， 8. 配304不锈钢可调节承重脚。	金佰特	3	台	

序号	设备名称	规格（mm）	参考图片	用料说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注
I18	智能程控加强型高温推车式消毒柜	≈ 1900*880*1750		额定电压：380V 额定功率：7600W 额定频率：50-60Hz 参考容积：1700L 消毒温度：常温~150℃可调 消毒时间：0~90min可调 大功率不锈钢304# δ=1.0mm发热管，升温快，整体发泡，自锁式门拉手，保温性能好，不锈钢304# δ=1.2mm方管架+推车牢固耐用，快餐盘层架，带刹车轮。 消毒方式：热风循环高温消毒 控制方式：美控控制器	康宝	1	台	
I19	紫外线杀菌灯	36W		功率：36W/220V，连支架+灯管。	飞利浦36w	6	台	
J 餐厅								
J01	保温米饭煲	23L		功率：2950W/220V,容量：23L，可供用饭人数：40-50人，不粘鼓型煲。	威凤		台	
J02	活动双层工作台	≈ 1200*600*850		1. 面板采用304# δ=1.5mm不锈钢板制作， 2. 面板加固采用框架结构，台面加强筋5条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 3. 层板采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 4. 层板加固采用框架结构，层板加强筋4条采用304# δ=1.2mm不锈钢板制作， 5. 采用304# δ=1.2mm38*38不锈钢管制脚架， 6. 配304全不锈钢可调节子弹脚。	金佰特	2	台	
二 厨杂								
1	调料勺	长度21.5cm		材质：304不锈钢。	揭阳永伽	14	个	
2	圆形切板的不锈钢遮护板	800×440mm		材质：304不锈钢。	彩塘东方	2	个	
3	腰盒	400×100		材质：304不锈钢。	东华	2	个	
4	手打炒勺	1 号		材质：304不锈钢。	锦强	11	个	
5	刀具各三套	十八子 6件套		材质：304不锈钢。	十八子	2	套	
6	不锈钢炒勺	3 号		材质：304不锈钢。	锦强	11	个	
7	不锈钢炸厘（竹制把手）	12寸		材质：304不锈钢。	四会卢财	4	个	
8	特厚不锈钢滤网油隔	10寸		材质：304不锈钢。	敏豪	4	个	
9	蜘蛛网形漏网	10寸		材质：304不锈钢。	叶隆工贸	7	个	
10	竹刷				兴达	11	把	
11	不锈钢漏勺	10寸		材质：304不锈钢。	锦强	5	个	
12	多功能搅拌机	三合一			松下	1	个	
13	钢汤桶	50*50 1.0厚度		材质：304不锈钢。	潮安东森	4	个	
14	钢汤桶	40*40 1.0厚度		材质：304不锈钢。	潮安东森	4	个	
15	电磁炉专用汤桶(复底)	500*600 1.2厚度复合底汤桶		材质：304不锈钢。	彩塘镇棠元不锈钢	1	个	
16	电磁炉专用汤桶(复底)	Φ600×H400 1.2厚度复合底汤桶		材质：304不锈钢。	彩塘镇棠元不锈钢	1	个	

序号	设备名称	规格 (mm)	参考图片	用料说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注
17	电磁炉专用汤桶(复底)	φ400*400 1.2厚度复合底汤桶		材质：304不锈钢。	彩塘镇荣元不锈钢	1	个	
18	不锈钢味盅	20CM 0.6厚度		材质：304不锈钢。	添源	35	个	
19	不锈钢味盅	18cm 0.6厚度		材质：304不锈钢。	添源	35	个	
20	不锈钢味盅	16cm 0.6厚度		材质：304不锈钢。	添源	35	个	
21	钢盆	60cm 1.5厚度		材质：304不锈钢。	顺利	14	个	
22	钢盆	45cm 1.5厚度		材质：304不锈钢。	顺利	18	个	
23	不锈钢重型大剪刀	3寸 鸡骨剪刀		材质：304不锈钢。	森田	2	把	
24	计时器	普通款			森田	2	个	
25	中子电子秤15D	15kg/5g			凯丰	2	台	
26	不锈钢炒菜铲	1 号		材质：304不锈钢。	南海梁海	7	个	
27	重型港式炒菜锅	46cm 40/件		材质：304不锈钢。	利民	5	个	
28	水勺	φ 200mm 5斤		材质：304不锈钢。	旭利达不锈钢	4	个	
29	开罐器	220×90×45			碧辉	2	个	
30	保鲜盒	385*262*125 透明加厚			众燃	35	个	
31	保鲜盒	345*230*120 透明加厚			众燃	35	个	
32	磨刀石	207*66*34MM			新兴（油石）	2	个	
33	粗磨刀石	207*66*34MM			新兴（油石）	2	个	
34	番薯削皮刀	刀55mm		材质：304不锈钢。	十八子	7	个	
35	粘板架	φ 470×H750		材质：304不锈钢。	亿轮五金	2	个	
36	不锈钢锅盖	38cm		材质：304不锈钢。	厨玛特	2	个	
37	不锈钢锅盖	φ 600mm		材质：304不锈钢。	厨玛特	2	个	
38	蒸饭盘	400×600×50mm		材质：304不锈钢。	顺利	70	个	
39	带孔整盘	60*40*4.8 0.8厚		材质：304不锈钢。	顺利	35	个	
40	长把手的打火机	60*40*4.8 0.8厚冲孔			兰山区火炎鸟	4	个	
41	保鲜膜	400mx450mm			万和	11	卷	
42	不锈钢GN1/1盆	530×327×65		材质：304不锈钢。	华南	53	个	
43	不锈钢GN1/1盆	530×327×100		材质：304不锈钢。	华南	53	个	
44	不锈钢GN1/1盆	530×327×150		材质：304不锈钢。	华南	21	个	
45	不锈钢GN1/1盆盖	1/1盖		材质：304不锈钢。	华南	53	个	
46	塑料GN1/1盆	530×327×200			嘉宝	18	个	

序号	设备名称	规格 (mm)	参考图片	用料说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注
47	塑料GN1/1盆盖	530×325mm			嘉宝	18	个	
48	30L收纳箱	450*310*256 20L透明加厚			惠而信	21	个	
49	商用不锈钢复合底高身锅(03款)	350*350*1.2		材质：304不锈钢。	彩塘镇桑元不锈钢	4	个	
50	商用不锈钢复合底高身锅(03款)	30*30*1.2		材质：304不锈钢。	彩塘镇桑元不锈钢	4	个	
51	商用不锈钢复合底高身锅(03款)	45*45*1.2		材质：304不锈钢。	彩塘镇桑元不锈钢	4	个	
52	不锈钢长柄炒铲	L800×160		材质：304不锈钢。	锦强	4	个	
53	不锈钢长柄汤壳	L800×Φ160		材质：304不锈钢。	实德	4	个	
54	2号钢炒铲	2号		材质：304不锈钢。	锦强	5	个	
55	2号钢炒壳	2号		材质：304不锈钢。	锦强	7	只	
56	加厚钢面哩12寸	12英寸		材质：304不锈钢。	佰钰	7	个	
57	全柄疏壳28cm	28cm		材质：304不锈钢。	锦强	5	个	
58	锅架连盘26cm	0.6MM连盘26CM		材质：304不锈钢。	彩塘东方	4	个	
59	20cm无磁码斗 0.8	0.8MM20CM		材质：304不锈钢。	万安	53	个	
60	不锈钢小粉筒			材质：304不锈钢。	三益	4	个	
61	洗米盆55CM	55CM		材质：304不锈钢。	顺利	4	个	
62	55面盆0.6	55CM		材质：304不锈钢。	顺利	7	个	
63	红柄厨房剪双面卡剪刀				德日	4	把	
64	全不锈钢飞球极品菜刀			材质：304不锈钢。	十八子	4	把	
65	光身厨刀	1#九江刀			爱厨艺	2	把	
66	曲柄铝肉锤大号			材质：304不锈钢。	王玉章	1	个	
67	不粘饭壳8804	1*1			珠江塑料	18	个	
68	厨房多用刨	十八子W230			十八子	5	把	
69	红木柄钢鱼鳞刨				锋致	2	个	
70	钢丝鱼擦				广州金洁洋纸业	2	个	
71	不锈钢木柄猪插 小号				金旭	2	个	
72	20.5特粗鹅尾针	20.5cm		材质：304不锈钢。	庆幸	35	支	
73	不锈钢钢柄汤钩	Φ8.0双汤钩		材质：304不锈钢。	金旭	4	个	
74	竹馅挑				彬盛竹木	4	支	
75	圆胶砧板45*10	45*10			月升	3	块	
76	不锈钢白色胶柄曲型面包牙刀	9寸230mm		材质：304不锈钢。	广州帆兴厨具	2	支	

序号	设备名称	规格 (mm)	参考图片	用料说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注
77	粗锅扫				兴达	7	个	
78	木柄长丁字勾			材质：304不锈钢。	震轩	2	个	
79	白色圆胶砧板40*5	40*5			金佳达砧板	2	块	
80	胶砧板（黄色）	48*33*3			月升	2	块	
81	胶砧板（白色）	48*33*3			月升	2	块	
82	木压中号面棒	Φ80*240			妮爱商贸	1	支	
83	不锈钢套装花咀	24头			月升	1	个	
84	不锈钢（圆形）煎蛋器			材质：304不锈钢。	三能	7	个	
85	不锈钢（心形）煎蛋器			材质：304不锈钢。	三能	7	个	
86	长木筷子				彬盛	7	对	
87	17寸耐热手套	长度432(耐热<94			三能	4	双	
88	大号不锈钢腰斗	400×100		材质：304不锈钢。	东华	4	个	
89	台称10KG	10KG			仁和	2	台	
90	方盘称2KG	2KG			凯丰	2	台	
91	中字电子秤双面	150KG			凯丰	1	台	
92	木柄直型羊毛刷（薄）	235*75*35			广州金洁沣纸业	4	个	
93	防水手袖（蓝色）				礼辉	18	对	
94	牛筋手套				群禄	18	对	
95	磨沙A胶围裙				礼辉	18	条	
96	20L 整理箱	450*310*256			惠而信	18	个	
97	37L 整理箱	530*380*320mm			惠而信	7	个	
98	苏棍中号	Φ27*280			妮爱商贸	2	支	
99	胶柄不锈钢三角铲	100*1304.5寸			广州帆兴厨具	2	支	
100	14寸打蛋器（电解）	总长413线长250		材质：304不锈钢。	金源	2	个	
101	塑料柄直型羊毛刷（中）	235*50*35			三能	4	个	
102	16安白色酱汁壶1042-1	1*100			惠而信	11	个	
103	24安白色酱汁壶1043-1	1*100			惠而信	11	个	
104	净锅架30cm	0.6MM30CM		材质：304不锈钢。	博淇	5	个	
105	不锈钢物斗1.0MM34CM	1.0MM34CM		材质：304不锈钢。	顺利	11	个	
106	不锈钢物斗1.0MM40CM	1.0MM40CM		材质：304不锈钢。	顺利	11	个	

序号	设备名称	规格 (mm)	参考图片	用料说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注
107	30cm1厘港庄木柄菜壳	30cm		材质：304不锈钢。	丰隆	2	个	
108	吸水方巾（混色）	30*30cm			金之建毛巾	70	条	
109	不锈钢细叉烧环			材质：304不锈钢。	金旭	4	个	
110	不锈钢粗加长烧腊环			材质：304不锈钢。	金旭	7	个	
111	9寸无磁油盘	9寸230mm		材质：304不锈钢。	彩塘东方	7	个	
112	刀箱	四格带盖		材质：304不锈钢。	彩塘巨博	2	个	
113	不锈钢刀盒	260×180×140mm		材质：304不锈钢。	彩塘巨博	2	个	
114	保鲜纸	4卷/件			万和	1	件	
115	鱼骨钳【直口】			材质：304不锈钢。	雅卓		个	
116	灰色垃圾桶240L				白云	2	个	
117	100L大白桶				白云	4	个	
118	不粘锅煎锅40CM				俊蝶	4	个	
119	方盆				白云	11	个	
120	三层收餐车			材质：304不锈钢。	白云	2	个	
121	黑色合金筷子K090	27CM			广州嘉达	1225	双	
122	地垫货架托板	1200*800*145			广源	2	个	
123	抄网	50厘米木柄，35厘米直径方框			厨玛特	1	个	
124	牛角扇	750落地扇			骏悦	1	个	
125	壁挂式洗手液盒	洗手液瓶500ml			美雅	2	个	
126	壁挂式不锈钢抽纸盒	不锈钢拉丝面			创点	2	个	
127	文件柜	宽50CM长50CM			金伯特	2	个	
128	更衣柜	大容量9门衣帽柜（单门双层） 900*600*1800			金伯特	2	个	
129	长椅	250*37*45CM(7-8人)			厨玛特	1	个	
130	办公桌	1200×700			厨玛特	2	个	
131	办公椅	黑色办公椅47*54*90			厨玛特	2	把	
132	落地文件柜	大器械文件柜850*390*1800			厨玛特	2	个	
133	蒸笼身	18厘米笼身			兴达	35	个	

序号	设备名称	规格 (mm)	参考图片	用料说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注
134	蒸笼盖	18厘米蒸笼盖			兴达	7	个	
135	牙签罐	亚克力材质			月升	42	个	
136	纸巾盒	亚克力材质			创点	42	个	
137	筷子不锈钢筒	双列6格 385*305*200		材质：304不锈钢。	厨玛特	5	个	
138	勺子不锈钢筒	五格 668*400*250		材质：304不锈钢。	莫兰蒂	5	个	
139	排队带	烤漆黑-2米线			南秦	21	个	
140	排队指示牌	黑色直角			厨玛特	4	个	
141	纸巾	软抽100抽*100包/件			东润	7	件	
142	垃圾桶前厅	35升(加厚 不带盖)			白云	7	个	
143	擦手纸	商用擦手纸20包/件			家佳美	2	件	
144	卷纸	12卷/箱			家佳美	2	箱	
145	家用微波炉	格兰仕23L			淘宝	1	台	
146	小卷纸	80/件			洁柔	2	件	
147	展示碟	11"平盘			金强艺	28	个	
148	骨碟	7.5"浅式盘			金强艺	56	个	
149	位碗	4.75"月光碗			金强艺	56	个	
150	饭碗	4.5"翅碗			金强艺	28	个	
151	汤碗	4.25"奥碗			金强艺	28	个	
152	茶杯	美星杯			金强艺	28	个	
153	杯碟	美星碟			金强艺	28	个	
154	筷架	高脚三用筷架			金强艺	28	个	
155	毛巾碟	长方毛巾碟			金强艺	28	个	
156	匙羹	小马戈			茂航	56	个	
157	烟灰缸	3"高身烟盅			俏瓷家	4	个	
158	大茶壶	美星茶壶			金强艺	4	个	
159	酱料碟	3.8" 汉碟			金强艺	28	个	

序号	设备名称	规格（mm）	参考图片	用料说明及技术参数	使用品牌	数量	单位	备注
160	PP托盘、白色碗碟（圆盘）	426*285	 	1. 高度：2.5cm 2. 颜色：白色 3. 材质：P P 4. 是否耐高温：是，不超过100度 5. 表面耐温：100度 6. 清洗水温：80度 7. 存储温度：-40℃～+85℃ 密胺碗碟 颜色：白色 直径：25cm 高度：3.2cm 材质：密胺 重量：240g	金强艺	420	套	

序号	设备名称	规格 (mm)	参考图片	用料说明及技术参数	品牌	数量	单位	备注
YA	烹饪区、烧腊间抽油烟系统							
YA01	离心风柜 (变频电机)	25954- 43650m³/h		1. 功率: 18.5KW/380V, 2. 风量: 25954-43650m³/h, 3. 压力Pa: 1060-620。 4. 箱体选用优质冷轧钢板框架结构, 角连接件采用铝金一次模压成型, 结构 坚固。防振及降噪效果好。锁扣结构, 维护方便。 5. 前倾柜式风机采用美国 AMCA 认证的 DTC、TAE 系列内胆, 风机风量大, 压力 高, 噪声低。后倾柜式风机采用美国 AMCA 认证 TDF 系列内胆, 风机高效率, 高静压, 大风量, 叶片不易积油污清理 容易。 风量风压参数实测, 真实无误, 产品 质保壹年。	绿品	1	台	
YA02	风柜机架	与风柜匹配		机架采用优质槽钢及角铁制作, 进行 防锈处理。	定制, 国 标	1	台	
YA02 a	减震器	与风柜匹配		根据风机重量配置相应的专业弹簧减 震器。	定制, 国 标	6	个	
YA03	减震软连接	与风柜匹配		采用优质帆布制作, 作密封处理。	定制, 国 标	2	套	
YA04	油烟净化器	36000m³/h		1. 功率: 3760W/380V, 2. 处理风量: 36000m³/h, 3. 最高除油烟效率 98%。 4. 不锈钢 201 # δ=0.3mm, 双模电场 (圆筒蜂巢), 物联智能电源, IP55 防尘防水, 开门断电保护。	杰星天蓝	1	台	
YA05	净化器机架	与净化器匹 配		机架采用优质槽钢及角铁制作, 进行 防锈处理。	定制, 国 标	1	台	
YA06	不锈钢风管	定制		1. 采用 304 # δ=1.5mm 不锈钢板满焊 制作, 每个弯头按最大弧长计算长度 计算最大口径面积的 2 倍、变径按最 大口径的最长单边计算面积的 2 倍及 三通按最大长度及宽度的最大口径面 积的 2 倍计算, 出口位置安装防鼠 网; 2. 风管直径小于 900*900 时采用十字 支撑, 内管直径采用 22*22*0.8 厚管 材做支撑加固; 3. 风管直径大于 600*1000 时采用草字 头支撑, 内管直径采用 22*22*0.8 厚 管材做支撑加固; 4. 风管直径大于 1000*1000 时采用井 字头支撑, 内管直径采用 22*22*0.8 厚管材做支撑加固。	定制, 国 标	214	m²	
YA07	不锈钢风管 隔板	定制		1. 采用 304 # δ=1.5mm 不锈钢板满焊 制作, 每个弯头按最大弧长计算长度 计算最大口径面积的 2 倍、变径按最 大口径的最长单边计算面积的 2 倍及 三通按最大长度及宽度的最大口径面 积的 2 倍计算, 出口位置安装防鼠 网; 2. 风管直径小于 900*900 时采用十字 支撑, 内管直径采用 22*22*0.8 厚管 材做支撑加固; 3. 风管直径大于 600*1000 时采用草字 头支撑, 内管直径采用 22*22*0.8 厚 管材做支撑加固; 4. 风管直径大于 1000*1000 时采用井 字头支撑, 内管直径采用 22*22*0.8 厚管材做支撑加固。	定制, 国 标	55	m²	
YA08	风管支架制 作安装及除 锈刷油			1、风管支架制作安装 2、除锈: 人工除锈 3、刷油: 刷两道红丹漆, 两道调和 漆	定制, 国 标	1076	kg	
YA09	防火阀	定制		采用 304 # δ=1.5mm 不锈钢制作, 尺 寸与管道匹配。	定制, 国 标	3	套	
YA10	防火阀	定制		采用 304 # δ=1.5mm 不锈钢制作, 尺 寸与管道匹配。	定制, 国 标	1	套	
YA11	防火阀	定制		采用 304 # δ=1.5mm 不锈钢制作, 尺 寸与管道匹配。	定制, 国 标	1	套	
YA12	调风阀	定制		采用 304 # δ=1.5mm 不锈钢制作, 尺 寸与管道匹配。	定制, 国 标	1	套	

序号	设备名称	规格 (mm)	参考图片	用料说明及技术参数	品牌	数量	单位	备注
YA13	调风阀	定制		采用304# $\delta=1.5\text{mm}$ 不锈钢制作，尺寸与管道匹配。	定制，国标	1	套	
YA14	风柜、净化器变频控制电箱	与风柜、净化器匹配		抽油烟风柜功率：18.5KW/380V， 净化器功率：3760W/380V， 送鲜风风柜功率：7.5KW/380V， 采用标准电箱； 变频器：采用PID控制，自动速度补偿，自动调整电压输出； 冷却方式：强制风冷散热； 保护功能：配过流、过载、过压、缺相、低压保护、过热保护、短路保护。	定制，国标	1	套	
YB	蒸煮区、粉面档抽油烟系统							
YB01	离心风柜 (变频电机)	32193-55333m ³ /h		1. 功率：22KW/380V， 2. 风量：32193-55333m ³ /h， 3. 压力Pa：986-671。 4. 箱体选用优质冷轧钢板框架结构，角连接件采用铝金一次模压成型，结构坚固。防振及降噪效果好。锁扣结构，维护方便， 5. 前倾柜式风机采用美国AMCA认证的DTC、TAE系列内胆，风机风量大，压力高，噪声低。后倾柜式风机采用美国AMCA认证TDF系列内胆，风机高效率，高静压，大风量，叶片不易积油污清理容易。 风量风压参数实测，真实无误，产品质量壹年。	贝莱卡牌		台	
YB02	风柜机架	与风柜匹配		机架采用优质槽钢及角铁制作，进行防锈处理。	定制，国标	1	台	
YB02a	减震器	与风柜匹配		根据风机重量配置相应的专业弹簧减震器。	定制，国标	6	个	
YB03	减震软连接	与风柜匹配		采用优质帆布制作，作密封处理。	定制，国标	2	套	
YB04	不锈钢风管	定制		1. 采用304# $\delta=1.5\text{mm}$ 不锈钢板满焊制作，每个弯头按最大弧长计算长度计算最大口径面积的2倍、变径按最大口径的最长单边计算面积的2倍及三通按最大长度及宽度的最大口径面积的2倍计算，出口位置安装防鼠网； 2. 风管直径小于900*900时采用十字支撑，内管直径采用22*22*0.8厚管材做支撑加固； 3. 风管直径大于600*1000时采用草字头支撑，内管直径采用22*22*0.8厚管材做支撑加固； 4. 风管直径大于1000*1000时采用井字头支撑，内管直径采用22*22*0.8厚管材做支撑加固。	定制，国标	204	m ²	
YB05	风管支架制作安装及除锈刷油			1、风管支架制作安装 2、除锈：人工除锈 3、刷油：刷两道红丹漆，两道调和漆	定制，国标	816	kg	
YB06	防火阀	定制		采用304# $\delta=1.5\text{mm}$ 不锈钢制作，尺寸与管道匹配。	定制，国标	2	套	
YB07	防火阀	定制		采用304# $\delta=1.5\text{mm}$ 不锈钢制作，尺寸与管道匹配。	定制，国标	3	套	
YB08	防火阀	定制		采用304# $\delta=1.5\text{mm}$ 不锈钢制作，尺寸与管道匹配。	定制，国标	1	套	
YB09	调风阀	定制		采用304# $\delta=1.5\text{mm}$ 不锈钢制作，尺寸与管道匹配。	定制，国标	1	套	
YB10	调风阀	定制		采用304# $\delta=1.5\text{mm}$ 不锈钢制作，尺寸与管道匹配。	定制，国标	1	套	
YB11	调风阀	定制		采用304# $\delta=1.5\text{mm}$ 不锈钢制作，尺寸与管道匹配。	定制，国标	1	套	

序号	设备名称	规格 (mm)	参考图片	用料说明及技术参数	品牌	数量	单位	备注
YB12	风柜变频控制电箱	与风柜匹配		抽油烟风柜功率：22KW/380V， 送鲜风风柜功率：7.5KW/380V， 采用标准电箱； 变频器：采用PID控制，自动速度补偿，自动调整电压输出； 冷却方式：强制风冷散热； 保护功能：配过流、过载、过压、缺相、低压保护、过热保护、短路保护。	定制，国标	1	套	
YC	洗碗间抽油烟系统							
YC01	离心风柜	3574-6014m³/h		1. 功率：1.5KW/380V， 2. 风量：3574-6014m³/h， 3. 压力Pa：495-305。 4. 箱体选用优质冷轧钢板框架结构，角连接件采用铝金一次模压成型，结构坚固。防振及降噪效果好。锁扣结构，维护方便， 5. 前倾柜式风机采用美国AMCA认证的DTC、TAE系列内胆，风机风量大，压力高，噪声低。后倾柜式风机采用美国AMCA认证TDF系列内胆，风机高效率，高静压，大风量，叶片不易积油污清理容易。 风量风压参数实测，真实无误，产品质量壹年。	贝莱卡牌	1	台	
YC02	风柜机架	与风柜匹配		机架采用优质槽钢及角铁制作，进行防锈处理。	定制，国标	1	台	
YC03	减震器	与风柜匹配		根据风机重量配置相应的专业弹簧减震器。	定制，国标	6	个	
YC04	减震软连接	与风柜匹配		采用优质帆布制作，作密封处理。	定制，国标	2	套	
YC05	铝合金双层百叶	200*200		采用优质铝合金制作。	定制，国标	1	个	
YC06	不锈钢风管	定制		1. 采用304# δ=1.5mm不锈钢板满焊制作，每个弯头按最大弧长计算长度计算最大口径面积的2倍、变径按最大口径的最长单边计算面积的2倍及三通按最大长度及宽度的最大口径面积的2倍计算，出口位置安装防鼠网； 2. 风管直径小于900*900时采用十字支撑，内管直径采用22*22*0.8厚管材做支撑加固； 3. 风管直径大于600*1000时采用草字头支撑，内管直径采用22*22*0.8厚管材做支撑加固； 4. 风管直径大于1000*1000时采用井字头支撑，内管直径采用22*22*0.8厚管材做支撑加固。	定制，国标	51	m³	
YC07	风管支架制作安装及除锈刷油			1、风管支架制作安装 2、除锈：人工除锈 3、刷油：刷两道红丹漆，两道调和漆	定制，国标	204	kg	
YC08	防火阀	定制		采用304# δ=1.5mm不锈钢制作，尺寸与管道匹配。	定制，国标	6	套	
YC09	风柜控制电箱	与风柜匹配		采用标准电箱。	厂制品	1	套	
YC10	通风百叶窗	定制		采用优质不锈钢制作，配防鼠网。	定制，国标	1	个	
XA	烹饪间、烧腊送鲜风系统							

序号	设备名称	规格 (mm)	参考图片	用料说明及技术参数	品牌	数量	单位	备注
XA01	离心风柜 (变频电机)	26673- 17845m³/h		1. 功率：7.5KW/380V， 2. 风量：26673-17845m³/h， 3. 压力Pa：520-686。 4. 选用前倾多翼式离心叶轮。箱体外观设计新颖。具有体积小。重量轻。效率高及安装维护方便等特点。 5. 前倾柜式风机采用美国AMCA认证的DTC、TAE系列内胆，风机风量，压力高，噪声低。后倾柜式风机采用美国AMCA认证TDF系列内胆，风机高效率，高静压，大风量，叶片不易积油污清理容易。 风量风压参数实测，真实无误，产品质保壹年。	贝莱卡牌	1	台	
XA02	风柜机架	与风柜匹配		机架采用优质槽钢及角铁制作，进行防锈处理。	定制，国标	1	台	
XA02 a	减震器	与风柜匹配		根据风机重量配置相应的专业弹簧减震器。	定制，国标	6	个	
XA03	减震软连接	与风柜匹配		采用优质帆布制作，作密封处理。	定制，国标	2	套	
XA04	铝合金双层百叶	300*300		采用优质铝合金制作。	定制，国标	11	个	
XA05	不锈钢风管	定制		1. 采用304# δ=1.2mm不锈钢板满焊制作，每个弯头按最大弧长计算长度计算最大口径面积的2倍、变径按最大口径的最长单边计算面积的2倍及三通按最大长度及宽度的最大口径面积的2倍计算； 2. 风管直径小于900*900时采用十字支撑，内管直径采用22*22*0.8厚管材做支撑加固； 3. 风管直径大于600*1000时采用草字头支撑，内管直径采用22*22*0.8厚管材做支撑加固； 4. 风管直径大于1000*1000时采用井字头支撑，内管直径采用22*22*0.8厚管材做支撑加固。	定制，国标	109	m²	
XA06	风管支架制作安装及除锈刷油			1、风管支架制作安装 2、除锈：人工除锈 3、刷油：刷两道红丹漆，两道调和漆	定制，国标	436	kg	
XA07	防火阀	定制		采用304# δ=1.2mm不锈钢制作，尺寸与管道匹配。	定制，国标	1	套	
XA08	防火阀	定制		采用304# δ=1.2mm不锈钢制作，尺寸与管道匹配。	定制，国标	2	套	
XA09	通风百叶窗	定制		采用优质不锈钢制作，配防鼠网。	定制，国标	1	个	
XB	蒸煮、洗碗间送风系统							
XB01	离心风柜 (变频电机)	26673- 17845m³/h		1. 功率：7.5KW/380V， 2. 风量：26673-17845m³/h， 3. 压力Pa：520-686。 4. 选用前倾多翼式离心叶轮。箱体外观设计新颖。具有体积小。重量轻。效率高及安装维护方便等特点。 5. 前倾柜式风机采用美国AMCA认证的DTC、TAE系列内胆，风机风量大，压力高，噪声低。后倾柜式风机采用美国AMCA认证TDF系列内胆，风机高效率，高静压，大风量，叶片不易积油污清理容易。 风量风压参数实测，真实无误，产品质保壹年。	贝莱卡牌	1	台	
XB02	风柜机架	与风柜匹配		机架采用优质槽钢及角铁制作，进行防锈处理。	定制，国标	1	台	
XB02 a	减震器	与风柜匹配		根据风机重量配置相应的专业弹簧减震器。	定制，国标	6	个	
XB03	减震软连接	与风柜匹配		采用优质帆布制作，作密封处理。	定制，国标	2	套	
XB04	铝合金双层百叶	300*300		采用优质铝合金制作。	定制，国标	17	个	

序号	设备名称	规格（mm）	参考图片	用料说明及技术参数	品牌	数量	单位	备注
XB05	不锈钢风管	定制		1. 采用304# $\delta=1.2\text{mm}$ 不锈钢板满焊制作，每个弯头按最大弧长计算长度计算最大口径面积的2倍、变径按最大口径的最长单边计算面积的2倍及三通按最大长度及宽度的最大口径面积的2倍计算； 2. 风管直径小于900*900时采用十字支撑，内管直径采用22*22*0.8厚管材做支撑加固； 3. 风管直径大于600*1000时采用草字头支撑，内管直径采用22*22*0.8厚管材做支撑加固； 4. 风管直径大于1000*1000时采用井字头支撑，内管直径采用22*22*0.8厚管材做支撑加固。	定制，国标	204	m ²	
XB06	风管支架制作安装及除锈刷油			1、风管支架制作安装 2、除锈：人工除锈 3、刷油：刷两道红丹漆，两道调和漆	定制，国标	816	kg	
XB07	防火阀	定制		采用304# $\delta=1.2\text{mm}$ 不锈钢制作，尺寸与管道匹配。	定制，国标	1	套	
XB08	防火阀	定制		采用304# $\delta=1.2\text{mm}$ 不锈钢制作，尺寸与管道匹配。	定制，国标	4	套	
XB09	通风百叶窗	定制		采用优质不锈钢制作，配防鼠网。	定制，国标	1	个	